



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

III° Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA – LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO STRATO D'USURA DELLE STRADE URBANE E VIA COZZO SCHINALDO

1) PREMESSA:

La presente relazione viene redatta in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al D.lgs. 163/2006 e s.m.i. “*norme in materia di lavori pubblici*”.

2) DESCRIZIONE INTERVENTO E CONTESTO:

2.1) Opere previste in progetto

La progettazione riguarda l'esecuzione dei lavori di *SOSTITUZIONE DELLO STRATO D'USURA DELLE STRADE URBANE E VIA COZZO SCHINALDO*

Trattasi di opere nuove e possono così riassumersi;

- Scarificazione manto stradale esistente;
- Stesa del conglomerato bituminoso per strato d'usura con idonea vibrofinitrice;
- Riparazione buche e/o avvallamenti.

Per l'esecuzione dell'opera si prevede un'entità stimata pari a 80 uomini/giorno (come da calcolo allegato) e la presenza in cantiere di un'unica ditta, pertanto non si provvederà alla redazione del PSC che verrà sostituito con il PSS redatto a cura della ditta aggiudicataria dei lavori.

3) LINEE GUIDA STESURA PSS:

3.1) Contenuti minimi PSS

Il PSS da redigere a cura dell'Appaltatore integrato con il relativo POS dovrà presentare i seguenti contenuti minimi:

- 1) dati cantiere (indirizzo, importi, progettista, responsabili, ecc.);

- 2) una descrizione sintetica dell'opera;
- 3) l'indicazione dei soggetti con compiti di sicurezza, con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, dei responsabili della sicurezza e dei soggetti che eseguiranno i lavori;
- 4) una relazione su analisi e valutazione dei rischi relativi alle singole lavorazioni previste in progetto; le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
- 5) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI;
- 6) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

4) COSTI SICUREZZA:

I costi per la sicurezza, previsti nelle singole lavorazioni ammontano complessivamente ad €. 3.220,30.

5) CALCOLO UOMINI/GIORNO E DURATA LAVORI:

Per l'esecuzione dell'intervento è stata prevista una presenza in cantiere di una sola ditta ed un numero presente di operai minimo di 2 unità, per un totale di 80 uomini/giorno e una durata complessiva del lavoro di 40 gg., naturali e consecutivi.

TABELLA UOMINI/GIORNI

- Importo dei lavori:	€.	151.433,58
- Percentuale manodopera		10 %
- Costo orario manodopera	€.	27,00
- UU/gg:		80
- Entità lavoratori/giorno		2
- Durata temporale in gg del cantiere		40

Il Tecnico
geom. Evola Vincenzo